

ふくごう君Ⅲ

複合環境制御装置

◆一般的な温室・ハウス向けのコントローラとして、

必要にして十分の機能を備えたメイン機種

窓4系統、カーテン2系統、暖房1系統、換気扇（循環扇）1系統

タイマー（暖房、警報）、CO₂（タイマー）で1系統を標準装備

NEW Release



◆センサ入力点数が選択可能

・・・自由にセンサ割当可能

（風向風速、雨、日射、湿度、CO₂ 等）

◆多彩な制御を実現

・・・窓完全独立4系統制御・8段変温管理

リアルタイム開度制御機能、

カーテン逆転、強制開閉機能

| 制御出力(開閉出力) 6系統 無電圧接点出力 | | | | | | 制御出力(オンオフ出力) 4系統 無電圧接点出力 | | | |
|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------|-----------------|----------------|------------------|
| 出力1 (スイッチ1) | 出力2 (スイッチ2) | 出力3 (スイッチ3) | 出力4 (スイッチ4) | 出力5 (スイッチ5) | 出力6 (スイッチ6) | 出力7 (スイッチ7) | 出力8 (スイッチ8) | 出力9 (スイッチ9) | 出力10 (スイッチ10) |
| 窓1 | 窓2 | 窓3 | 窓4 | カーテン1 | カーテン2 | 暖房1 | CO ₂ | 換気扇 | タイマー |

| 制御入力 | | | | | | 警報入力 | |
|---------|---------|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| アナログ入力1 | アナログ入力2 | アナログ入力3 | アナログ入力4 | アナログ入力5 | アナログ入力6 | デジタル入力1 | デジタル入力2 |
| 温度1 | 温度2 | CO ₂ | 日射 | 湿度 | 風向 | 雨量 | 風速 |

| | | | |
|------|--|------|-------------------|
| 品名 | 複合環境制御装置 ふくごう君Ⅲ | 型式 | GP-FK3 |
| 制御出力 | 開閉出力(無電圧出力) 6系統、オンオフ出力(無電圧接点出力) 4系統 | 通信 | みどりクラウドPRO |
| センサ入 | 温度センサ 2点 湿度 CO ₂ 日射 風向風速センサ | | (クラウド対応) |
| 外形寸法 | 360H*245W*120Dmm | 警報入力 | 雨警報 1点 風警報 1点 |
| 質量 | 約6.5kg | 電源 | AC200V±10% 最大25VA |

SUNNIX 三基計装株式会社

<http://www.sankikeiso.co.jp>

本社 〒345-0043 埼玉県北葛飾郡杉戸町下高野248-2
 東京営業所 〒173-8632 東京都板橋区熊野町32-8
 大阪営業所 〒564-0063 大阪府吹田市江坂町1-23-101

TEL:0480(53)7606 FAX:0480(53)7607
 TEL:03(5917)0345 FAX:03(5917)0346
 TEL:06(6330)1011 FAX:06(6330)1061