

制御用センサー

システムに最適なセンサーをご提案

室内センサー・設備用センサー

温度センサー／日除けカバー



品名	温度センサー	品名	日除けカバー
規格	Pt100Ω(旧JIS)	寸法	100Φ×高さ170Lmm
リード線	10m・30m・50m		

CO₂モニタ



品名	MA1000またはMA5000シリーズ
電源	AC100VまたはDC24V
出力	DC4~20mA
測定範囲	100~5000ppmまたは0~5000ppm
測定原理	リチウムイオン固体電解質方式または赤外線吸引方式
外形寸法	120H×120W×55Dmm

湿度センサ



品名	HN-CQB	測定範囲	0~100%RH
規格	高電子静電容量式	出力	DC4~20mA
電源	DC12~24V	外形寸法	90H×90W×48Dmm

壁取り付け吸引型CO₂モニタ



固定電解質方式の壁取り付け型CO₂モニタに吸引ポンプを追加し、CO₂モニタを直接取付けることが困難な場所でもCO₂濃度を測定することができます。

乾湿球式温湿度センサ



品名	R220	測定温度	20~80%RH
電源	AC100VまたはAC200V	測温抵抗体	Pt100(JPt100)3線式
測定温度	0~60℃	外形寸法	128H×128W×137Dmm

PH・ECモニター／センサー



PCE-11M

品名	PCE-11M
電源	AC100Vまたは200V
測定範囲	E C:0~10.0ms/cm P H:0~14.00pH 温度:0~50℃(測定のみ)
出力	DC4~20mA
外形寸法	138H×138W×175Dmm



S5610R



CES-10

ECセンサ部	CES-10
構造	投込み型
接続部材質	電極:チタン ケース:PVC
測定液温度	0~50℃
リード線	10m(標準)

PHセンサ部	S5610R
構造	投込み型
接続部材質	PVC、PP製
測定液温度	0~50℃
リード線	10m(標準)

気象センサー・ロボット

風向風速センサー



変換器

品名	ミニスカイ
規格	飛行機型
風速信号	電圧パルス信号
風向信号	DCポテンション発信器5kΩ
付属ケーブル	20m
外形寸法	高さ433mm

電源	DC12V
風速信号	電圧パルス信号
風向信号	0~200mV
外形寸法	100H×110W×22Dmm

風警報器



発振器

品名	W-8P
規格	3杯式
風速信号	電圧パルス信号
付属ケーブル	20m
外形寸法	高さ324mm

電源	AC200V
測定範囲	1~30m/s
警報出力	無電圧接点 2組
外形寸法	250H×200W×120Dmm

雨量センサー



OW-34-BP



R-8NP



ブラック

形式	OW-34-BP
規格	転倒マス式
測定範囲	0.1mm
付属ケーブル	10m
外形寸法	高さ470×外径210mm

形式	ブラック
規格	転倒マス式
測定範囲	0.2mm
付属ケーブル	12m
外形寸法	高さ470×外径210mm

警報器

形式	R-8NP
電源	AC200V
警報出力	無電圧接点 2組
出力設定	5~15min
外形寸法	134H×90W×64Dmm

感雨警報器



警報器

品名	ARK-09
規格	バランス方式
付属ケーブル	10m
外形寸法	高さ34×外径100mm

電源	AC100VまたはAC200V
警報出力	無電圧接点 2組
外形寸法	140H×138W×70Dmm

日射センサー



品名	NS-97-30
測定範囲	0~1.4KW/m ²
出力	0~200mV

付属ケーブル	30m
外径寸法	高さ68.5×外径90mm

気象ロボット

