

Super MD

スーパーMD

SUNNIX

窓自動制御装置

ハウス用窓専用コントローラ。天窗から側窓、引き違い窓まで多様の窓に対応！
豊富なセンサ入力、多彩な制御プログラムで温室内外の環境に応じた

理想の制御を実現。



スーパーMD

屋外要素 {
・風向風速 ・外気温
・雨量 ・温度 ・湿度

センサ入力

室内要素 ・温度 ・湿度 ・飽差

制御出力

・天窗 ・側窓 ・引き違い窓
・アラーム(警報)

測る

録る

観る

操る

- 完全独立設定 6系統 ・遠隔監視、警報通報機能対応
2段から8段変温まで対応、1週間の最高最低値の参照、飽差値の参照
- 運用・目的・多様なスペックに、豊富な経験・実績・技術で対応
風向風速に対応した制御、湿度による制御、外気温による自動開度制限
外部機器動作用入力・出力信号機能(温度警報設定と出力機能)

品名	窓自動制御装置 スーパーMD	型式	SMD-86
制御出力	開閉出力(有電圧出力) 6系統、警報出力(無電圧接点出力) 1系統		
制御変温数	2段変温 ~ 8段変温 (任意選択)	制御方式	4段階比例制御
温度設定範囲	0°C ~ 50°C (温度精度 ±1°C)	感度設定範囲	0.5°C ~ 5.0°C
表示方式	7セグメントLED	周囲温度・湿度	0~50°C 85%RH以内(結露しないこと)
センサー入力	温度センサー 3点 湿度センサー 1点 風向風速センサー 1点		
警報入力	雨警報 1点 風警報 1点	電源	AC200V±10% 50/60Hz 約10W
外形寸法	360H*245W*120Dmm	質量	約5.3kg

三基計装株式会社

東京(営) 〒173-8622 東京都板橋区熊野町32-8
☎03(5917)0345 FAX03(5917)0346

本社 〒346-0028 埼玉県久喜市河原井町18
☎0480(29)5050 FAX0480(23)3650

大阪(営) 〒3564-0063 大阪府吹田市江坂町1-23-101
☎06(6330)1011 FAX06(6330)1061