

新 Super MD

スーパーMD



窓自動制御装置

ハウス用窓専用コントローラ。天窗から側窓、引き違い窓まで多様の窓に対応！豊富センサー入力、多彩な制御プログラムで温室内外の環境に応じた理想の制御を実現。



スーパーMD

屋外要素 {
 ・風向風速 ・外気温
 ・雨量 ・温度 ・湿度

センサ入力

室内要素 ・温度 ・湿度 ・飽差

制御出力

・天窗 ・側窓 ・引き違い窓
 ・アラーム(警報)

測る

録る

観る

操る



- 完全独立設定 6系統 ・遠隔監視、警報通報機能対応 **ハウスリモコンWiFi**
 2段から8段変温まで対応、1週間の最高最低値の参照、飽差値の参照
- 運用・目的・多様なスペックに、豊富な経験・実績・技術で対応
 風向風速に対応した制御、湿度による制御、外気温による自動開度制限
 外部機器動作用入力・出力信号機能(温度警報設定と出力機能)

品名	窓自動制御装置 スーパーMD	型式	SMD-86
制御出力	開閉出力(有電圧出力) 6系統、警報出力(無電圧接点出力) 1系統		
制御変温数	2段変温 ~ 8段変温 (任意選択)	制御方式	4段階比例制御
温度設定範囲	0℃ ~ 50℃ (温度精度 ±1℃)	感度設定範囲	0.5℃ ~ 5.0℃
表示方式	7セグメントLED	周囲温度・湿度	0~50℃ 85%RH以内(結露しないこと)
センサー入力	温度センサー 3点 湿度センサー 1点 風向風速センサー 1点		
警報入力	雨警報 1点 風警報 1点	通信出力	ハウスリモコンWiFi対応(オプション)
外形寸法/質量	360H * 245W * 120Dmm約5.3kg	電源	AC200V±10% 50/60Hz 約10W

三基計装株式会社

東京(営) 〒173-8622 東京都板橋区熊野町32-8
 ☎03(5917)0345 FAX03(5917)0346

本社 〒346-0028 埼玉県久喜市河原井町18
 ☎0480(29)5050 FAX0480(23)3650

大阪(営) 〒3564-0063 大阪府吹田市江坂町1-23-101
 ☎06(6330)1011 FAX06(6330)1061